

Auftraggeber Kautschuk-Verwertungs GmbH
An der Walkmühle 2
46356 Essen
49 02 0280806

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell Tomason
Typ TN3-7016
Radgröße 7 J x 16 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
4B	TN3-7016 4B/N02 Ø63,4xØ54,1	4/100/54,1	40	580	1935	9/2005
4B	TN3-7016 4B/N03 Ø63,4xØ56,1	4/100/56,1	40	580	1935	9/2005
4B	TN3-7016 4B/N04 Ø63,4xØ56,6	4/100/56,6	40	580	1935	9/2005
4B	TN3-7016 4B/N05 Ø63,4xØ57,1	4/100/57,1	40	580	1935	9/2005
4B	TN3-7016 4B/N10 Ø63,4xØ60,1	4/100/60,1	40	580	1935	9/2005
4C	TN3-7016 4C/ohne Ring	4/108/63,4	40	580	1935	6/2006
PE	TN3-7016 PE/ohne Ring	4/108/65,1	20	580	1935	9/2005
PE	TN3-7016 PE/ohne Ring	4/108/65,1	25	580	1935	8/2008
4D	TN3-7016 4D/N21 Ø72,6xØ64,1	4/114,3/64,1	40	580	1935	9/2005
4D	TN3-7016 4D/N23 Ø72,6xØ66,1	4/114,3/66,1	40	580	1935	9/2005
4D	TN3-7016 4D/N25 Ø72,6xØ67,1	4/114,3/67,1	40	580	1935	9/2005
4B	TN3-7016 4B/N06 Ø63,4xØ58,1	4/100/58,1	40	580	1935	9/2005
5B	TN3-7016 5B/N02 Ø63,4xØ54,1	5/100/54,1	37	580	2100	9/2005
5B	TN3-7016 5B/N05 Ø63,4xØ57,1	5/100/57,1	37	580	2100	9/2005
5C	TN3-7016 5C/N27 Ø72,6xØ60,1	5/108/60,1	48	720	2100	9/2005
5C	TN3-7016 5C/N20 Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	42	720	2100	1/2009
5C	TN3-7016 5C/N20 Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	48	720	2100	9/2005
PC	TN3-7016 PC/ohne Ring	5/108/65,1	32	690	2100	8/2008
5C	TN3-7016 5C/N22 Ø72,6xØ65,1	5/108/65,1	48	720	2100	9/2005
5E	TN3-7016 5E/N22 Ø72,6xØ65,1	5/112/65,1	37	690	2100	9/2005
OP	TN3-7016 OP/ ohne Ring	5/110/65,1	37	690	2100	9/2005
5E	TN3-7016 5E/N26 Ø72,6xØ57,1	5/112/57,1	37	690	2100	9/2005
VW	TN3-7016 VW/ohne Ring	5/112/57,1	37	690	2100	6/2006
5E	TN3-7016 5E/N26 Ø72,6xØ57,1	5/112/57,1	48	720	2100	9/2005
VW	TN3-7016 VW/ohne Ring	5/112/57,1	48	720	2100	6/2006
5E	TN3-7016 5E/N24 Ø72,6xØ66,6	5/112/66,6	37	690	2100	9/2005
5E	TN3-7016 5E/N24 Ø72,6xØ66,6	5/112/66,6	48	720	2100	9/2005
5F	TN3-7016 5F/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	42	720	2100	9/2005
5F	TN3-7016 5F/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	50	720	2100	9/2005
5F	TN3-7016 5F/N21 Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	42	720	2100	9/2005
5F	TN3-7016 5F/N21 Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	50	720	2100	6/2006
HO	TN3-7016 HO/ohne Ring	5/114,3/64,1	50	720	2100	6/2006
5F	TN3-7016 5F/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	42	720	2100	9/2005
5F	TN3-7016 5F/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	42	720	2100	9/2005
5F	TN3-7016 5F/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	50	720	2100	6/2006
5G	TN3-7016 5G/N25 Ø72,6xØ67,1	5/120/67,1	34	650	2100	9/2008
5H	TN3-7016 5H/N40 Ø76,9xØ72,6	5/120/72,6	20	720	2100	9/2005

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- \varnothing (mm)	Ein- press- -tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
5G	TN3-7016 5G/ohne Ring	5/120/72,6	34	650	2100	9/2008
5G	TN3-7016 5G/ohne Ring	5/120/72,6	37	650	2100	9/2005
5H	TN3-7016 5H/N41 $\varnothing 76,9 \times \varnothing 74,1$	5/120/74,1	20	720	2100	9/2005
-	TN3-7016 /N06 $\varnothing 63,4 \times \varnothing 58,1$	5/98/58,1	37	580	2100	9/2005

Kennzeichnung

KBA-Nummer	46378
Herstellerzeichen	Tomason
Radtyp und Ausführung	TN3-7016 (s.o.)
Radgröße	7Jx16H2
Einpreßtiefe	ET (s.o.)
Gießereikennzeichen	LZ
Herkunftsmerkmal	-
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
4/100	195/40R16	40	580
4/108	195/40R16	20	580
4/114,3	195/40R16	40	580
5/114,3	195/40R16	42	720
5/100	195/40R16	37	580
5/108	195/40R16	48	612
5/120	195/40R16	20	720
5/120	195/40R16	37	650

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/108	265/75R16	48	720

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 7,97 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Kuala Lumpur 25.09.2005 durchgeführt.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	30.08.2005
Radzeichnung	TN-3 7016	30.08.2005
	mit Änderung vom	24.06.2008
Beschreibung	-	22.08.2006
Beschreibung	-	09.09.2008
Beschreibung	-	23.06.2009

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 29. September 2009



The image shows a handwritten signature in blue ink on the left. To its right is a circular blue stamp. The stamp contains the following text: 'Technologiezentrum Typprüfstelle' at the top, 'Prüflaboratorium' in the center, 'DIN EN ISO/IEC 17025' below that, and 'Reg. Nr. KBA-P 00008-95' at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text 'TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH'.

Tufan

00142121.DOC